

BLAUPUNKT



PREFABRYKOWANY ZESTAW

hydrauliczno-elektryczny

BLP MV 02.P 3F

INTUICYJNE UŻYTKOWANIE

WYGODNA ERGONOMIA

NOWOCZESNY DESIGN



Enjoy it.

1. Czym jest hydrobox?

Zestaw hydrauliczny **HYDROBOX** firmy Blaupunkt jest innowacyjnym i kompaktowym rozwiązaniem dla ekologicznych kotłowni, posiadających pompy ciepła. Nasze urządzenie pozwala na jeszcze prostsze zarządzanie instalacją C.O. i C.W.U w Twoim domu. Wysoka estetyka wykonania Hydroboxa oraz jego kompaktowość zaprowadzi ład w każdej kotłowni. W Hydroboxie zastosowano najważniejsze elementy instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Przemysłana, nowoczesna technologia wykonania Hydroboxa przyspiesza prace przy montażu pompy ciepła **nawet o kilka dni**.



Hydrobox 01 jest zaprojektowany do instalacji odpowiadającej maksymalnemu przepływowi rury 28. Do większych przepływów i przekrojów służy **Hydrobox 02**.

2. KATALOG DOSTĘPNYCH MODELI Z PODZIAŁEM NA ŚREDNICE PRZYŁĄCZA

28 1"		35 5/4"
BLP MV 01.P 1F	BLP MV 01.P 3F	BLP MV 02.P 3F
BLP MV 01.N 1F	BLP MV 01.N 3F	BLP MV 02.N 3F

- 01 - to średnica rury miedzianej 28 mm oraz przyłącz 1 cal
 - 02 - to średnica rury miedzianej 35 mm raz przyłącz 5/4 cala
- N** - bez pompy wodnej **P** - z pompą wodną **H** - z grzałką elektryczną przepływową
*produkt w krótkce dostępny

3. Dane techniczne

Model	BLP MV 02.P 3F	
Zasilanie	-	do pomp 3 fazowych
Ciecz robocza	-	woda/glikol
Moc znamionowa	≥13 kW	
Rozdzielnica elektryczna	IP	65
Wyłącznik nadprądowy	A	B20 3P
Wyłącznik nadprądowy	A	B16 3P
Wyłącznik nadprądowy	A	B10 1P
Rozłącznik izolacyjny	A	40 3P
Stycznik	A	16 4P
Wyłącznik różnicowoprądowy	A, A	40, 0.1
Pozostałe	-	gniazdo elektryczne
Przekrój przewodów	mm ²	4.0
Średnice przyłączy hydraulicznych	cal/"	11/4
Możliwość pracy z buforem CO	-	tak
Możliwość pracy z zasobnikiem CWU	-	tak
Separator zanieczyszczeń 1"	-	tak
Filtr siatkowy skośny 1"	-	tak
Zawór trójdrożny elektroniczny 1"	-	tak
Zawór odpowietrzający	-	tak
Pompa obiegowa wodna	-	tak
Zawory kulowe odcinające 1"	-	tak
Obudowa, pokrywa, wziernik	-	tak
Materiał: stal ocynkowana	-	tak
Lakierowana proszkowo	-	tak
Wysokość	mm	800
Szerokość	mm	725
Głębokość	mm	270
Waga	kg	35,4